



# AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera



## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





# รายละเอียดสินค้า



## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03
- 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Pixels 5MP,4MP,1080P
- Lens 3.6mm./F2.0
- IR LED 30pcs, IR Distance 20-30M.
- Day&Night IRCUT, ATW, BLC, FLC, DWDR, 2DNR
- OSD cable, UTC, IP66

## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

รุ่น	HA-554B502
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" K03
DSP	Fulhan FH8538M
พิกเซล	5MP,4MP,1080P
เอาก์พุตระบบวิดีโอ	4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
โหมดแสดงพลวิดีโอ	AHD: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 TVI: 5MP@12.5, 5MP@20, 4MP@25,4MP@30, 4MP@15,1080P@25, 1080P@30 CVI: 4MP@25, 4MP@30, 1080P@25, 1080P@30 CVBS
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.1lux full color
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100,000s
Automatic Gain Control	Support AGC
กลางวัน&กลางคืน	EXT, AUTO, COLOR, B/W
Digital Wide Dynamic Range	Support DWDR
โหมดการเปิดรับแสง	Groble, center, BLC, FLC
สมดุลสีขาว	Support ATW, MWB, Gray World
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	Support 2DNR
การปรับภาพ	Support brightness, contrast, sharpness, saturation, mirror (H,V,HV,)
อัตราส่วน S/N	>58dB.
ระบบสัญญาณ	PAL/NTSC
<b>เลนส์</b>	
Mount Type	M12
Auto Iris	Auto Electric Iris
ความยาวโฟกัส	3.6mm./F2.0
โหมดโฟกัส	Manual
Angle of View	85
<b>อินฟราเรด</b>	
IR LED	Ø5 LED 30pcs.
ระยะ IR	20-30M.
IR Intensive	Support IR Smart
IR CUT	Support DAY&NIGHT
<b>หน้าจอผู้ใช้</b>	
เมนู OSD	Support (OSD Cable, Auto close OSD menu)
ภาษา OSD	Support
Control Over Coax (COC)	Support COC/UTC
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์	DC Jack 12V.+±10%
การใช้พลังงาน	IR off 1-1.2W. IR On 3-5W.
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C~+60C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-30C~+50C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
การป้องกันแสง	6KV
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ</b>	
วิดีโอ เอาก์พุต	BNC x1 (Femail 1.0Vp-p at 75Ω)
เพาเวอร์ อินพุต	DC Jack x1 (DC12V)
<b>Mechanical</b>	
วัสดุ	Aluminum Build-in Bracket
น้ำหนัก	360g
ขนาด	190x65x65mm

