



# AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera



## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03
- 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Pixels 5MP,4MP,1080P
- Lens 3.6mm./F2.0
- IR SMD LED 18pcs, IR Distance 20-30M.
- Day&Night IRCUT, ATW, BLC, FLC, DWDR, 2DNR
- OSD cable, UTC, IP66

## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

## รายละเอียดสินค้า

| รุ่น                         | HA-554D50   |
|------------------------------|---|
| เซ็นเซอร์รูปภาพ              | 1/2.5" K03  |
| DSP                          | Fulhan FH8538M                                      |
| พิกเซล                       | 5MP,4MP,1080P                                       |
| เอาท์พุทระบบวิดีโอ           | 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)                            |
| ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ    | 0.1lux full color                                   |
| ความเร็วชัตเตอร์             | 1/25s-1/100,000s                                    |
| Automatic Gain Control       | Support AGC   |
| กลางวัน&กลางคืน              | EXT, AUTO, COLOR, B/W                               |
| Digital Wide Dynamic Range   | Support DWDR  |
| โหมดการเปิดรับแสง            | Groble, center, BLC, FLC                            |
| สมดุลสีขาว                   | Support ATW, MWB, Gray World,                       |
| ลดเสียงรบกวนดิจิทัล          | Support 2DNR  |
| การปรับภาพ                   | Support brightness, contrast, sharpness, saturation |
| อัตราส่วน S/N                | >58dB.  |
| ระบบสัญญาณ                   | PAL/NTSC  |
| <b>เลนส์</b>                 |   |
| Mount Type                   | M12   |
| Auto Iris                    | Auto Electric Iris                                  |
| ความยาวโฟกัส                 | 3.6mm./F2.0   |
| โหมดโฟกัส                    | Manual  |
| Angle of View                | 85°   |
| <b>อินฟราเรด</b>             |   |
| IR LED                       | SMD LED 18pcs.                                      |
| ระยะ IR                      | 20-30M.   |
| IR Intensive                 | Support IR Smart                                    |
| IR CUT                       | Support DAY&NIGHT                                   |
| <b>หน้าจอผู้ใช้</b>          |   |
| เมนู OSD                     | Support (OSD Cable)                                 |
| ภาษา OSD                     | Support   |
| Control Over Coax (COC)      | Support COC/UTC                                     |
| <b>Electrical</b>            |   |
| เพาเวอร์                     | DC Jack 12V.+10%                                    |
| การใช้พลังงาน                | IR off 1-1.2W.<br>IR On 3-5W.                       |
| <b>สิ่งแวดล้อม</b>           |   |
| อุณหภูมิในการทำงาน           | -30°C~+60°C   |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา       | -30°C~+50°C   |
| ความชื้นในการทำงาน           | 10%~90% RH  |
| การป้องกันแสง                | 6KV   |
| มาตรฐานการป้องกัน            | IP66  |
| <b>ฮาร์ดแวร์ อินเตอร์เฟซ</b> |   |
| วิดีโอ เอาท์พุท              | BNC x1 (Femail 1.0Vp-p at 75Ω)                      |
| เพาเวอร์ อินพุท              | DC Jack x1 (DC12V)                                  |
| <b>Mechanical</b>            |   |
| วัสดุ                        | Aluminum Build-in Bracket                           |
| น้ำหนัก                      | 275g  |
| ขนาด                         | 65*92*92mm  |

