



2M PIXEL HD

AHD Camera Series



9200 SERIES

2Megapixel AHD Camera Series



รายละเอียดสินค้า



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.9" SC2232 CMOS sensor progressive scan
- Pixels 1920x1080P
- Frame Rate 30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
- Min. Color 0.001 Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
- Mount Type M12 / 2.8mm@F2.0
- IR-CUT Filter Supported ICR
- IR Aray 2 pcs. / 10-20M.
- Power Supply 12V DC +- 10%
- Water-Proof IP66

รุ่น	HA-924B20
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9" SC2232 CMOS sensor progressive scan
DSP	Fulhan FH8536E
พิกเซล	1920x1080P
อัตราเฟรม	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color 0.001 Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
อัตราส่วน S/N	>52dB (AGC OFF)
เอาต์พุตวิดีโอ	AHD, TVI, CVI, CVBS
โหมดถ่ายโอนวิดีโอ	1M AHD, CVI, TVI 2M AHD, CVI, TVI CVBS
Format	PAL, NTSC
Electronic Shutter	Auto: 1/25s-1/50,000s(PAL), 1/30s-1/50,000s(NTSC)
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	2.8mm@F2.0
อินฟราเรด	
โหมดกลางวัน/กลางคืน	EXT, auto, color, B/W
ตัวกรอง IR-CUT	Supported ICR
IR	IR Aray 2 pcs.
ระยะ IR	10-20M.
IR Intensity	Smart IR
ฟังก์ชัน	
ฟังก์ชันการควบคุม	OSD (COC control)
ภาษา OSD	16 Languages
ปรับความสว่างของภาพ	Supported
ปรับความคมชัดของภาพ	Supported
Image Sharpness Adjust	Supported
Image Color Gain Adjust	Supported
DNR	Supported
โหมดเปิดรับแสง	Globe, center, BLC, FLC
Gain / BLC / BLC / ATW	Supported
DWDR / รีเซ็ตฟังก์ชัน	Supported
อินเทอร์เฟซ	
สัญญาณวิดีโอ BNC	x1
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC12V jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ~ +50°C
ความชื้นในการทำงาน	10%-90% or less (relative humidity)
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
Electrical	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	12V DC +- 10%
การใช้พลังงาน	IR OFF <1.0W / IR ON <3W
Mechanical	
น้ำหนัก	Approx. 0.3KG
ขนาด	70x156mm.
การติดตั้ง	Wall mounting, seiling mounting
Angle Adjustment	Pan 0 ~ 360°, Tilt 0 ~ 90°, Rotation 0 ~ 360°

9200 SERIES

2Megapixel AHD Camera Series