



3Megapixel Network Camera

3MPIXEL
Network Camera Series



- 3M**
Pixel
- H.265X
H.264**
Compression
- Onvif**
Support
- PoE**
Support
- DAY & Night
DSR**
Support
- LED**
Smart IR
- BLC**
Support
- WDR**
Digital


5500 SERIES

IP CAMERA

IP CAMERA

3Megapixel Network Camera

รายละเอียดสินค้า 1/2



คุณสมบัติหลัก

- 3.0 Megapixel
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor
- High definition and smooth picture, 3M,1080P,720P@25fps
- H.265 video codec, saves up to 50% bandwidth and storage
- Low illumination, 0.01lux with color picture
- WDR / HLC / 3D noise reduction
- 50M. IR distance
- Smart IR function
- Dual-stream (3M,1080P,720P,D1)
- PoE Support / IP66

รุ่น


HP-55A30VPE

เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9" Progressive Scan CMOS
พิกเซล	3MP,1080P,720P, D1, CIF
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	B/W 0.001lux@F1.2 / B/W: 0lux with IR
ความเร็วชัตเตอร์	1/50(1/60s) to 1/10,000s
กลางวัน / กลางคืน	Support (Day&Night) auto switch
Wide Dynamic Range	Digital WDR
อัตราส่วน S/N	>50dB
สมมูลสีขาว	Auto / Manual
Gain Control	Auto / Manual
การชดเชยแสงด้านหลัง	Off / WDR / BLC
เลนส์	
Mount Type	M14
ความยาวโฟกัส	2.8-12mm.
อินฟราเรด	
IR	IR SMD 24PCS
ระยะ IR	20-50M.
IR Intensity	Smart IR
สลั IR	Support
วิดีโอ	
การบีบอัด	H.264+, H.265+, H.265++
ความละเอียดของภาพ	Main stream: 3MP,1080P,720P Secondary stream: D1,CIF
อัตราเฟรม	Main stream: 3M@15fps,1080P@25fps,720P@25fps Secondary stream: D1,CIF@25fps
บิตเรต	21kbps ~ 5Mbps
การควบคุมบิตเรต	VBR / CBR
สตรีมมิ่ง	Supported
Caption	Date and time / Alarm / Customized
การปิดบังความเป็นส่วนตัว	Up to 4 zones
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	3D noise reduction
Digital Defog	Supported
พลิกภาพ	Flip / Mirror / Rotation at 90°, 180°, 270°

IP CAMERA

3Megapixel Network Camera

รายละเอียดสินค้า 2/2



คุณสมบัติหลัก

- 3.0 Megapixel
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor
- High definition and smooth picture, 3M,1080P,720P@25fps
- H.265 video codec, saves up to 50% bandwidth and storage
- Low illumination, 0.01lux with color picture
- WDR / HLC / 3D noise reduction
- 50M. IR distance
- Smart IR function
- Dual-stream (3M,1080P,720P,D1)
- PoE Support / IP66

รุ่น

HP-55A30VPE

Anti Flicker	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, SMTP, NTP,ARSP
คลาวด์ P2P	Support (www.hiviewxview.com)
หน้าจอผู้ใช้	IE11, VMS, Hiviewxview
Application Programming	ONVIF 2.4
สัญญาณเตือนภัย	
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว	Supported
Video Blind	Supported
Alarm Triggers	Email alarm, App push, FTP, write log
ฟังก์ชันอัจฉริยะ:	Perimeter alert, item cares
การบำรุงรักษาและความปลอดภัย	
การจัดการบัญชี	Supported
ตัวกรอง IP	Supported black list and white list
การจัดการบันทึก	Support search&export
การกำหนดค่าเข้าและส่งออก	Supported
การอัปเดต	Supported
อินเตอร์เฟซ	
อีเธอร์เน็ต	RJ45 x1 (10/100/Mbps) Water-proof
พาวเวอร์ อินพุต	DC Jack x1 (12VDC)
ออปติค อินพุต	RCA x1
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	0c ~ +40c
ความชื้นในการทำงาน	-20c ~ +60c
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
Electrical	
พาวเวอร์	12V DC +- 10%
PoE	PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off 1.2-2W. IR On 6-8W.
Mechanical	
น้ำหนัก	873g
ขนาด	278 x 83 x 83mm.
Mounting Bracket	Metal bullet bracket included