






2M Megapixel
Network Camera Series




- 2M**
Pixel
-  **H.265**
H.264
Compression
- ONVIF**
Support
-  **PoE**
Support
-  **DAY & Night**
Support
-  **LED**
Smart IR
- BLC** 
Support
- WDR** 
Digital

CAMERA 7800 SERIES
2Megapixel Network Camera



H.265
Compression Code



คุณสมบัติหลัก

- "1/2.7" Smartsens SC2235H progressive scan CMOS
- 2.0MP@25fps(PAL)/30fps(NTSC)
- H.265, H.264, Dual Stream
- Fixed lens 2.8mm./M12
- IR SMD 18 pcs., Up to 30M., Smart IR
- IR CUT (IR Filters)
- WDR, DEFOG, BLC,ATW, AGC, 3D-DNR, ONVIF2.6, P2P
- Email alarm, Motion alarm, Dropbox, FTP alarm
- Protection Level IP66
- Mic-Built-in, RJ5 x1 (100 Mbps)
- Power supply 12VDC/POE

รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HP-78D20PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" Smartsens SC2235H progressive scan CMOS
ซีพียู	MTK226
พิกเซล	2.0 Megapixel
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color 0.01lux @ F1.2(AGC ON) B/W 0 lux @ IR ON
ความเร็วชัตเตอร์	1/5 ~ 1/20000s
Slow Shutter	Supported (Auto, Manual)
Wide Dynamic Range	Digital WDR (Autp, Manual)
สมดุลสีขาว	AUTO/INDOOR/MANUAL
Gain Control (AGC)	Auto / Manual (Off/Low/Mid/High)
การชดเชยแสงด้านหลัง	BLC (Low, Mid, High)
การปิดบังความเป็นส่วนตัว	Supported Up to 4 zones
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	3D noise reduction (Auto, Manual)
Digital Defog	Supported (Auto, Manual)
การตั้งค่าภาพ	Hue, Bright, Contrast, Saturation, Sharpness
Lens Flip	Supported
Angle Flip	Supported
Angle Rotation	Supported (0, 180)
E-Zoom	Supported
ป้องกันการสั่นไหว	Supported (50Hz, 60Hz)
การตั้งค่า OSD	Supported
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	2.8 mm
อินฟราเรด	
IR	IR SMD 18 pcs.
ระยะ IR	Up to 30M.
ความเข้มของ IR	Smart IR
กลางวัน / กลางคืน	Auto (ICR) / Color / B/W
IR CUT (IR Filters)	Supported
เสียง	
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G711A, G711U
การควบคุมระดับเสียงอินพุต	Supported
วิดีโอ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.264 (Baseline, Main profile, High profile), MJPEG
สตรีม	Dual-Stream
การควบคุมบิตเรต	VBR / CBR
ความละเอียดของภาพ	Main Stream "2.07MP(1920x1080), 960P(1280x960) 720P(1280x720)" Sub Stream D1(704x576), VGA(640x480), QVGA(320x240)
เฟรมเรต	Main Stream 25fps(PAL), 30fps(NTSC) Sub Stream 25fps(PAL), 30fps(NTSC)



H.265

Compression Code



คุณสมบัติหลัก

- "1/2.7" Smartsens SC2235H progressive scan CMOS
- 2.0MP@25fps(PAL)/30fps(NTSC)
- H.265, H.264, Dual Stream
- Fixed lens 2.8mm./M12
- IR SMD 18 pcs., Up to 30M., Smart IR
- IR CUT (IR Filters)
- WDR, DEFOG, BLC,ATW, AGC, 3D-DNR, ONVIF2.6, P2P
- Email alarm, Motion alarm, Dropbox, FTP alarm
- Protection Level IP66
- Mic-Built-in, RJ5 x1 (100 Mbps)
- Power supply 12VDC/POE

รายละเอียดสินค้า

2/2

รุ่น	HP-78D20PE
บิตเรต	25Kbps ~ 8Mbps
I Frame Interval Adjustment	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โพรโตคอล	TCP/IPv4, HTTP/HTTPS, DHCP, NTP, DST, RTSP, DDNS, DNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF, FTP, P2P
DDNS	Hiview DDNS, Dyndns, NO-IP,3322
การเข้าถึงของผู้ใช้สูงสุด	Max. 7 accounts
Application Programming	ONVIF 2.6
คลาวด์ (P2P)	Supported
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์	Supported dropbox
ความปลอดภัยและการบำรุงรักษา	
หน้าจอบู๊ต	IE 11, CMS, APP
การจัดการบัญชี	Supported
การกำหนดค่านำเข้าส่งออก	Supported
การอัปเดตเฟิร์มแวร์	Supported
ตัวกรอง IP	Supported
การบำรุง (รีบูตอัตโนมัติ)	Supported
ค้นหาบันทึก	Supported export file to excel
สัญญาณเตือนภัย	
ตรวจสอบการเคลื่อนไหว	Supported
Motion Sensitive Control	Supported
Motion Triggering	Supported email, cloud dropbox
การแจ้งเตือนผ่านอีเมล	Supported (max.3 receivers)
FTP Alarm	Supported
Push Alarm (App)	Supported
อินเตอร์เฟซ	
อีเธอร์เน็ต	10/100M, RJ45 interface x1
Built-in Mic	Supported x1
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-.30C ~ +55C
อุณหภูมิการเก็บรักษา	-.30C ~ +60C
ความชื้นในการทำงาน	10% ~ 90%
ระดับการป้องกัน	IP66
Electrical	
POE	Supported 802.3af
เพาเวอร์ ซัพพลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off 26mA/2.3W IR On 45mA/5.8W
Mechanical	
Casing Material	Metal Dome
น้ำหนัก	0.46Kg.