

5MPiXEL HD

Network Video Recorder



- 5M Input Support**
- H.265 H.264 Compression**
- HDMI Interface**
- USB Port**
- ONVIF Support**
- CMS Support**
- Free DDNS Support**
- Cloud**



Xmeye



hiviewXview



Download Application

NETWORK VIDEO RECORDER

H.265AI NVR 32CH.

5.0 MegaPixel



คุณสมบัติหลัก

- Support 5MP x 32ch., 3MP x16., 4K x 8ch.
- Support H.265 AI Intelligent analysis encode.
- Support Startup wizard.
- Support Quick set IP camera.
- Support Tour function
- Support HDMI resolution output Max.4K (3840x2160)
- Support Hiview cloud P2P (www.hiviewxview.com)
- Support App "hiviewxview"
- Support OTA upgrade (Online upgrade)
- Support Free Hiview DDNS
- Support Record bitrate information table
- Support Log search and export file
- Support HDD information
- Support Import/Export Log, File config function
- Support Auto-reboot maintain system
- Support Output image adjustment
- Support Account management
- Support PTZ control

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-8932H4
ระบบ	Embedded Linux
ภาษา GUI	Thai, English Etc. (More than 20)
วิดีโอ	
Decode	H.265, H.265x, H.265AI
วิดีโอ อินพุต	4Kx8Ch / 5MPx32Ch / 3MPx16Ch
Playback	4Kx2Ch / 5MPx4Ch / 3MPx4Ch
มาตรฐานวิดีโอ	PAL/NTSC
ออกดีโอ	
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G.711a
อินเทอร์เน็ตคอมเสียง	Support
การบันทึก	
โหมดบันทึก	Manual, Regura, Alarm, Motion, Timing
ระยะเวลาการบันทึก	Support 4 period mode
โหมดการค้นหา	Common / Synce / Dayparting playback mode Intelligent fast / retrieval playback mode
โหมดการจัดเก็บข้อมูล	HDD storage, Network storage
โหมดการสำรองข้อมูล	Network, USB, SATA
Overwrite Mode	Support
โหมดสแนปชอต	Support cycle capture, timing capture
ประเภทช่องสัญญาณ	
โหมด 1	5MP x32 / Playback x4 / Preview x32
โหมด 2	3MP x16 / Playback x8 / Preview x16
โหมด 3	8MP x8 / Playback x2 / Preview x8
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โพรโตคอล	IPv4, IPv6, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, HTTP PPPoE, FTP, SMTP, NTP, RTSP, DST
ONVIF	Support V2.4
Wireless 3G/4G	Support
USB Wi-Fi	Support
ฟรี Hiview DDNS	Support



Xmeye



hiviewXview



Download Application

NETWORK VIDEO RECORDER

H.265AI NVR 32CH.

5.0 MegaPixel



คุณสมบัติหลัก

- Support 5MP x 32ch., 3MP x16., 4K x 8ch.
- Support H.265 AI Intelligent analysis encode.
- Support Startup wizard.
- Support Quick set IP camera.
- Support Tour function
- Support HDMI resolution output Max.4K (3840x2160)
- Support Hiview cloud P2P (www.hiviewxview.com)
- Support App "hiviewxview"
- Support OTA upgrade (Online upgrade)
- Support Free Hiview DDNS
- Support Record bitrate information table
- Support Log search and export file
- Support HDD information
- Support Import/Export Log, File config function
- Support Auto-reboot maintain system
- Support Output image adjustment
- Support Account management
- Support PTZ control

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-8932H4
คลาวด์ P2P	Support (www.hiviewxview.com)
แอปพลิเคชันมือถือ	iOS&Android (hiviewxview)
การอัปเดต OTA	Support
การเข้าถึงเบราว์เซอร์	Support IE, Chrome, Firefox, Etc.
VMS	Support
สัญญาณเตือนภัย	
โหมดสัญญาณเตือนภัย	Motion detection, video blind, video loss Abnormal alarm
Alarm Tringering	Record, tour, show message, buzzer, Email alarm, Write log, mobile reported PTZ activation, Post record
ระยะเวลาแจ้งเตือน	Support
FTP Alarm	Support
ตัวกรอง IP	Support (White list and black list)
Buzzer Alarm	Support
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
HDMI Output	x1 (1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 3840x2160)
VGA Output	x1 (1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080)
ออปติคัล อินพุต/เอาต์พุต	Input x1 (RCA)/Output x1(RCA)
พอร์ตอีเทอร์เน็ต	x1 RJ45 (Speed 10/100/1000 Mbps)
USB 2.0	x2
USB 3.0	x1
HDD	x4 (Max. 10TB)
พัดลมระบายความร้อน	x1 (build-in)
ทั่วไป	
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C~+55°C
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
เพาเวอร์ ซัพพลาย	12V/5A
การใช้พลังงาน	58mA/5W (Without HDD)
น้ำหนัก	Around 1.6KG
ขนาด (มม.)	440(sL)x440.5(W)x60(H)



Xmeye



hiviewXview



Download Application



NETWORK VIDEO RECORDER